

Sigen EVAC Lader

Behuizing C ▶



▲ Behuizing B



Flexibele aansluiting

Eenvoudige installatie in 15 min


Invoer van boven



Invoer van onder



'Klik-in'-ontwerp



Snelle connector




Alles binnen handbereik



Slimme planning



Realtime status



Volg eenvoudig uw energie



Sigen GPT-service

Rijden met zonne-energie

Verlaag de elektriciteitsrekening en de koolstofemissie door uw EV op te laden met zonne-energie dankzij de veelzijdige oplaadmodus*

100% PV-laadmodus

Zonnelaadb-oostmodus

Snellaadmodus



*Moet samen met SigenStor worden gebruikt

Zeer betrouwbaar en robuust



IK10

slagvast

IP65

beschermingsgraad

55°C

geen vermogensvermindering

4000 m

geen vermogensvermindering

Dynamisch load management

Wijzig het laadvermogen dynamisch van 1,4 naar 22 kW en vermijd uitschakeling door overbelasting.



Automatische faseschakelaar

Schakelt automatisch over van driefasig naar eenfasig om overbelasting te voorkomen.



Uitgebreide configuratieopties mogelijk

- Optionele PEN-beschermingsmodule, voldoet aan de regelgeving voor slim opladen
- Type A RCD-beveiligingsniveau, voldoet aan IEC/EN 61008-, IEC/EN 62955-veiligheidscertificering

Laadvermogen
7 / 11 / 22 kW

Communicatie
4G+WLAN

Oplaadinterfaces

Type2 / Type2-connector met afsluiting

Authenticatie

RFID/APP/Automatisch opladen (geen authenticatie)



Website

LinkedIn

YouTube



SIGENERGY

Vrijwaring: De informatie in dit bestand wordt verstrekt op een 'as is'-basis. Voor zover toegestaan door de wetgeving, sluit Sigenenergy Technology Co., Ltd. alle verklaringen en garanties uit met betrekking tot dit bestand en de inhoud ervan of die wordt of kan worden verstrekt door gelieerde ondernemingen of een andere derde partij, inclusief met betrekking tot eventuele onnauwkeurigheden of tekortkomingen in dit bestand.