

Sigen EV AC Charger

C-type ▶



▲
B-type



Flexibel kabeldragning

15 minuters enkel installation


Kablar uppifrån



Kablar nerifrån



Snäppfästen



Kort-till-kort-kontakter




Allt inom räckhåll



Smart
schemaläggning



Status i realtid



Håll koll på din
energiförbrukning



Sigen GPT tjänst

Kör med solkraft

Sänk både elräkning och koldioxidutsläpp genom att ladda din elbil med solkraft, genom flexibla laddningslägen*

100% PV-laddningsläge

Boost-laddning från solpaneler

Snabbladdningsläge



*Fungerar tillsammans med SigenStor

Pålitlig och hållbar



IK10
slagtålig

IP65
skyddsklass

55°C
Max drifts temp

4000 m
Max installations höjd

Dynamisk lasthantering.

Styr laddningseffekten dynamiskt, från 1,4 till 22 kW. Undvik överbelastade huvudsäkringar.



Automatisk fasomkoppling

Automatisk omkoppling från 3-fas till enfas för att undvika överbelastning.



Flexibla konfigurationsmöjligheter Anpassa den efter dina behov

Laddningseffekt
7 / 11 / 22 kW

Kommunikation
4G+WLAN

Anslutningstyper

Typ 2 kabel/Typ 2 med uttag

Autentisering

RFID/APP/Automatladdning (ingen autentisering)

- PEN skyddsmodul som tillval, uppfyller UK Smart Chargings föreskrifter
- Typ A RCD-skyddsnivå, uppfyllt med säkerhetscertifieringar IEC/EN 61008, IEC/EN 62955



Website



LinkedIn



YouTube



SIGENERGY

Friskrivning: Informationen i den här filen tillhandahålls "i befintligt skick". I den utsträckning som lagen tillåter avfärdar Sigenenergy Technology Co, Ltd. alla framställningar och garantier som relaterar till den här filen och dess innehåll, eller som är eller kan tillhandahållas av eventuella samarbetsföretag eller annan tredje part, även gällande eventuella felaktigheter eller utelämnanden i den här filen.